

気泡シールド工法 環境対応型起泡剤 〔環境8号R〕

*PRTR法指定物質は含まれておりません

環境対応型起泡剤「環境8号R」は、低毒性のため海洋埋立て時の仮置き期間(3日程度)が必要なく、掘削後仮置きせず埋立てに使用できます。

また、中間処理場等で土砂を洗浄し、砂、礫と粘性土を分級する場合にもほとんど泡が出ないので消泡剤の量が少なくて済みます。

◎「環境8号R」の一般性状

- ・ 成分 アニオン系界面活性剤複合体
- ・ 外観 淡黄色透明液体
- ・ 比重 1.10 ± 0.03
- ・ pH 7.5 ± 1.0(1.0%液)



起泡剤 環境8号R

◎基本配合

起泡材1m³あたりの基本配合

使用材料	単位	Aタイプ	Bタイプ
環境8号R	L	6~8	6
OK-2HV	kg		6
OK-S	L		2
水	L	992~994	989
発泡倍率		8倍	6倍



発泡状況

◎荷姿 : 18kg缶、200kgドラム、1,000kg IBCタンク

京浜ソイル株式会社

〒232-0023 神奈川県横浜市南区白妙町5-69

TEL: 045-231-4856 FAX: 045-231-4081 E-mail keihinsoil@keihinsoil.jp